

Мембраны Wave Cyber SW-8040-40, SW-8040-HF

Технические характеристики

8-дюймовые рулонные элементы для морской воды

Описание:


Высокая селективность, высокая производительность;
Применение высокого давления для очистки морской воды

Спецификация:

Модель	Поток пермеата галл/сутки (м³/сутки)	Активная площадь мембраны фт²(м²)	Селективность по соли	Диаметр адаптера (мм)	Условия тестирования
SW-8040-400	7500 (28)	400(37)	99.7%	28(0.7)	800psi/32800ppm NaCl
SW-8040-HF	9200 (35)	400(37)	99.7%	28(0.7)	800psi/32800ppm NaCl

1. Все данные о производительности собираются при температуре 25°C (77°F), pH 7,5 и 8% скорости восстановления.
2. Скорость потока пермеата для каждого элемента может варьироваться в пределах $\pm 15\%$.

Размеры:



Продукт	Размеры – дюймы (мм)		
	A	B	C
SW-8040-400	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)
SW-8040-HF	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)

* 1 дюйм= 25.4 мм

**Ограничения
эксплуатации:**

Максимальная рабочая температура	45 °C(113 °F)
Максимальное рабочее давление	1000psi(69бар)
Максимальное падение давления (один элемент).....	15psi(1.0бар)
Уровень pH для продолжительной работы	3-11
Уровень pH для очистки	1.5-12
Устойчивость к свободному хлору	<0.1ppm
Максимальный поток SDI.....	5

